

## «ЭКОДЕЛ-2»

### *Защитное гидрофобное покрытие органорастворимое*

#### *Назначение.*

Применяется для придания гидрофобных свойств строительным материалам, таким как: кирпич, гипс, природный и искусственный камень, газобетон, железобетон, штукатурка и другие.

#### *Общие технические свойства.*

Средство представляет собой готовый к применению раствор кремнийорганического полимера. Состав способствует повышению морозостойкости и коррозионной устойчивости строительных конструкций и препятствует образованию высолов на стенах зданий за счет образования гидрофобной пленки.

#### *Порядок использования.*

Подготовка поверхности	Средство наносится на очищенную от высолов и атмосферных загрязнений поверхность. Не допускать попадания состава на стекло.
Обработка поверхности	Кистью, валиком. Обработку производить в один-два слоя. Повторную обработку производить после высыхания первого слоя
Время полного высыхания	2-3 часа
Температурный режим	0 - +25°C

До полного высыхания поверхности необходимо исключить попадание влаги на неё.

#### *Меры предосторожности.*

Работы производить на улице или в хорошо вентилируемом помещении.

При проведении работ использовать защитные перчатки, средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании средства в глаза - немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. При вдыхании – обильное питье, свежий воздух. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

#### *Условия хранения.*

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре от +5 до +25°C. Беречь от детей!

#### *Гарантийный срок хранения.*

6 месяцев со дня изготовления.

#### *Расфасовка.*

Банка 1кг, 5кг, 10кг, Канистра 5, 10, 20кг, Бидон 40кг. Продукция продается в КГ.