

«ФЭЙЛ-8»

Смывка для удаления битума

Назначение.

Густая смывка предназначена для удаления битумного праймера и различных мастик с металла, бетона, арматуры, стекла, керамики.

Расход 150–250 г/м².

Плотность 1,1 г/см³, рН – не применимо.

В состав смывки входят легколетучие пожароопасные компоненты.

Общие технические свойства.

Условия хранения: хранить при температуре от -10 до + 25. в плотно закрытой таре вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. При размораживании своих свойств не теряет.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты производства.

К работе со средством должны приступать сотрудники, прошедшие инструктаж работы с взрывоопасными препаратами. При работе со средством использовать средства защиты органов дыхания, глаз и рук. Применять для защиты одежды фартук. Беречь от детей! Не нюхать! Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Воспламеняющаяся жидкость. ПАРЫ ОБРАЗУЮТ С ВОЗДУХОМ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЕ СМЕСИ. Не допускать открытого огня! Тара со смывкой должна быть герметично закрыта. В случае отравления обратиться к врачу.

Применение.

Нанесение кистью, валиком, ветошью, толщина слоя 1–3 мм.

Время выдержки 5–30 минут

Удаление остатков ветошью, шпателем; смыть большим количеством воды.

После смывки с поверхности металла загрязнений необходимо дополнительно защитить его от коррозии.