

«ЭКОЛАН НП-2»

Низкопенное щелочное обезжиривающее средство

Назначение.

Средство предназначено для очистки любых щелочестойких поверхностей деталей, узлов, механизмов, пластмасс от различных эксплуатационных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, консервационных смазок, ГСМ, СОЖ, копоти и сажи, пыли, грязи, с применением ультразвуковых ванн, струйных и барабанных машин. Не использовать на алюминии!

Общие технические свойства.

Средство представляет собой низкопенный очиститель для любых поверхностей от различных эксплуатационных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера в промывочных машинах. Пожаробезопасно. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект до промывки поверхности водой. При нагревании и охлаждении сохраняет свои свойства. Содержит щелочь; рН 1% раствора 12,5–13,5.

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Осторожно: содержит щелочь!

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 40 °С. Беречь от детей!
1 год со дня изготовления. При сохранении показателей качества средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.

Применение.

Средство применяется всеми методами обработки – в погружных ваннах, с применением барботажа, с применением аппаратов высокого давления, в ультразвуковых установках, а также при ручной обработке ветошью или щетками. После обработки в щелочном растворе тщательно промыть изделие теплой водой, затем просушить. Для защиты от вторичной коррозии рекомендуется добавлять в промывную воду ингибиторы коррозии, например пассиватор «КФ-04».