

«ДЕЗОКСИЛ-3»
Средство для промывки
теплообменного оборудования
от накипно-коррозионных отложений

Назначение.

Средство предназначено для удаления накипно-коррозионных отложений, возникающих в водогрейных котлах, теплообменных установках, системе отопления ЖКХ, бойлерах в процессе их эксплуатации.

Общие технические свойства.

Средство представляет собой концентрированную жидкую композицию на основе соляной кислоты и ингибиторов коррозии. Пожаровзрывобезопасно. Относится к 3-му классу опасности, рабочие растворы к 4-му классу опасности.

Порядок использования.

Концентрация	5-15%
Температура	15-30°C

Промывка теплового и теплообменного оборудования производится в соответствии с регламентом обслуживания конкретного типа оборудования. В общем случае промывка оборудования осуществляется путем введения рабочего раствора реагента в систему и обеспечение его циркуляции в ней. Процесс очистки и работоспособность рабочего раствора необходимо контролировать путем измерения уровня pH, который необходимо держать в пониженном состоянии. При pH 3-5 реакция с солями и окислами происходит медленно. Отработанный рабочий раствор, уровень которого достиг pH 5-7 необходимо слить с системы и закачать новый. Промывку осуществлять до тех пор, пока рабочий раствор не будет изменять показатель уровня pH.

Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на кожу или слизистую, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +20°C. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления.

Фасовка.

Канистры 5кг, 10кг, 20кг.